

UTRECHTSE BOUWSTOFFENHANDEL G. ALFLEN B.V.

Stal/vloerputten rooster 20x20cm

ABS vloerput met emmer met een RVS rooster (19 gatenx18mm)

Onderuitlaat 75mm

Totale hoogte 187mm, loopverkeer

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09000004020	05N	Nr.402 onderuitlaat 75mm	12

ABS vloerput met emmer met een RVS rooster (19 gatenx18mm)

Totale hoogte 140mm, loopverkeer

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09000004030	05N	Nr.403 zijuitlaat 75mm	12

PE stalput, met GY rand en rooster 20x20cm

Onderuitlaat 75mm

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09001000000	05N	onderuitlaat 75mm	12

GY stalput, geheel GY, rand en rooster 20x20cm

Zijuitlaat 75mm

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09001000001	05N	zijuitlaat 75mm	12

Tegelpadkolk

Onderbakken 250mm H=650mm 1xaansluiting 125mm spie-eind

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09113046004	06K	Onderbak straatkolk 250mm	

Bovenstuk straatkolk geheel G.Y. 300x300mm tbv onderbak 250mm

09113546004	06K	Bovenstuk straatkolk NB 250mm	
-------------	-----	-------------------------------	--

Straatkolk

Onderbakken 315mm H=640mm 1xaansluiting 125mm spie-eind

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09110048008	06K	Onderbak str/trott kolk SK315	

Bovenstuk straatkolk **geheel G.Y.** 350x350mm, totale hoogte 90mm, werkende hoogte 40mm, type **ALFLEN**

09191048008	06K	Bovenstuk straatkolk ALFLEN	
-------------	-----	------------------------------------	--

G.Y.Bovenstuk straatkolk KI.B-125 met vergrendeling



Totale hoogte 135mm, werkende hoogte 85mm

09130048008	06K	Bovenstuk straatkolk KI.X met vergr.	
-------------	-----	--------------------------------------	--

Bovenstuk straatkolk 350x350mm

blinde deksel

09132048008	06K	Bovenstuk straatkolk blind	
-------------	-----	----------------------------	--



UTRECHTSE BOUWSTOFFENHANDEL G. ALFLEN B.V.

Trottoirkolk

Onderbakken 315mm H=640mm 1xaansluiting 125mm spie-eind

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09110048008	06K	Onderbak str/trott kolk SK315	

G.Y. Bovenstuk trottoirkolk 355x400mm,
met vergrendeling.

09150048008	06K	Bovenstuk trottoirkolk vergr.	
-------------	-----	-------------------------------	--



G.Y. Bovenstuk trottoirkolk RWS 355x400mm,
met vergrendeling.

09193048008	06K	Bovenstuk trottoirkolk vergr.	
-------------	-----	-------------------------------	--



PE explosievrije onderbak 315mm H=1250mm 1xaansluiting 110mm spie-eind

te gebruiken met bovenstaande bovenstukken straat-/trottoirkolk

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09112048008	06K	Onderbak str/trott.kolk expl.vrij	

Pvc stelringen 315mm t.b.v. bovenstaande straatkolk en trottoirkolk

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09100048020	06K	Pvc stelring 2cm	
09100048030	06K	Pvc stelring 3cm	
09100048050	06K	Pvc stelring 5cm	
09100048070	06K	Pvc stelring 7cm	

SAVE KOLKEN

PE onderbak 45 liter H=70cm vierkant, uitlaat 125mm spie, KOMO-keur klasse Y.
Ook verkrijgbaar H=55cm, met bladrooster of zonder bladrooster.

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09151048008	06K	Onderbak 70cm z/rooster	

Gietijzeren bovenstuk 370x370cm, belastingsklasse B: 12,5 ton, vergrendelbaar.

09152048008	06K	Bovenstuk straatkolk 370x370cm	
09154048008	06K	Bovenstuk straatkolk 370x370cm blind	
09153048008	06K	Bovenstuk trottoirkolk 370x370cm	

Stelranden 3, 5 en 7 cm verkrijgbaar.



PVC controleputten 315mm

Deze kan voorzien worden van een riool aansluiting diameter 110mm t/m 200mm,
of drainage aansluiting 50mm t/m 160mm

Hoogte volgens opgaaf

Prijs en levertijd op aanvraag

PE controleputten PK 315

PE controleputten PK 315 voorzien van een volledige stroomprofiel, vervaardigd uit een stuk.

Inclusief zwarte deksel met rubberen manchet, aansluitingen flexibel H=430mm

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
4262531120	06K	Pe controleput aansl.2x125mm	1
4262531209	06K	Pe controleput aansl.2x160mm	1
4262531210	06K	Pe controleput aansl.2x200mm	1

Inclusief bruine deksel met rubberen manchet, aansluitingen flexibel H=430mm

4262531121	06K	Pe controleput aansl.2x125mm	1
4262531211	06K	Pe controleput aansl.2x160mm	1



UTRECHTSE BOUWSTOFFENHANDEL G. ALFLEN B.V.

Inspectieputten HDPE

HDPE inspectieputten met een Bolle bodem en stroomprofiel
verkrijgbaar in de diameters 600mm en 800mm
Aansluitingen 110mm t/m 500mm

HDPE inspectieputten met een Vlakke bodem zonder stroomprofiel
verkrijgbaar in de diameters 600mm, 800mm en 1000mm
Aansluitingen 110mm t/m 500mm

HDPE inspectieputten met een Vlakke bodem met stroomprofiel
verkrijgbaar in de diameters 600mm en 800mm
Aansluitingen 110mm t/m 500mm

Prijzen en levertijd op aanvraag.

Pompputten HDPE

HDPE pompputten met een Vlakke bodem zonder stroomprofiel
verkrijgbaar in de diameters 600mm, 800mm en 1000mm
Aansluitingen 110mm t/m 500mm

Prijzen en levertijd op aanvraag.



Betonplaat inclusief rubberen ring t.b.v. Inspectieputten

afm.90x90x20cm, werkende hoogte 130mm, AFWIJKENDE HOOGTE OP AANVRAAG

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
091629090520	06K	Betonplaat	1

Betonvoet met G.Y. deksel t..b.v. Inspectieputten

Hoogte 170mm of 240mm voor zwaar of licht verkeer

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09162800170	06K	Betonvoet GY deksel ZV H=170	1
09162800240	06K	Betonvoet GY deksel ZV H=240	1
09162801170	06K	Betonvoet GY deksel LV H=170	1
09162801240	06K	Betonvoet GY deksel LV H=240	1

PVC erfscheidingsput 315mm

Een erfscheidingsput is een put met een doorgaande aansluiting met ontstoppingsdeksel

Aansluitingen 110mm t/m 200mm

Hoogte volgens opgaaf

Prijzen en levertijden op aanvraag

Betonnen HWA putten

Inclusief stankscherm aansluiting 125mm

Artikelnummer	Art.groep	Omschrijving	Vpe
09163300028	06K	Betonnen kolk 30x30cm 125mm	1
09163300000	06K	Gegalvaniseerd rooster	1

Afscheiders:

De keuze van een afscheider is afhankelijk van een aantal criteria.
Om te komen tot de juiste keuze moeten een aantal stappen doorlopen worden.
Stap 1: Capaciteitsbepaling.
Stap 2: Bepaal de opstelling, Aardinbouw of vrije opstelling?
Stap 3: Materiaalkeuze; Kunststof, RVS of Beton?
Stap 4: Uitvoering.

Olieafschers HDPE

Prijzen en levertijd op aanvraag.



Vetafschers HDPE

Prijzen en levertijd op aanvraag.

Vrije opstelling.

Compacte (HDPE) vetafscheider met een capaciteit van 0,3 - 0,5 l/s.
500x585x385mm (hxbxd), Aanvoer en afvoer 50mm

Toepassingsgebied:

Mobiele keukens, Snackwagens, Pontries, Showkeukens.

Met gescheiden slib en –vetvang, ontworpen en getest volgens de NEN-EN 1825.

Toe te passen op plaatsen waar alleen kleine afvalwaterstromen van vethoudend water vrijkomen.

Door de geringe afmetingen en lage aansluithoogte is deze afscheider ook te plaatsen onder bijv. een wasbak.

Maar ook op plaatsen waar, in verband met de locatie specifieke omstandigheden, geen aansluiting op het gescheiden afvalwaterstelsel gemaakt kan worden.



Handyboy vetafscheider 0,5 l/s., NEN 7087.

650x800x530mm (hxbxd)

Aanvoer en afvoer 50mm

Ook leverbaar op 4 zwenkwielen.



Septictank of IBA

Vanaf 1 januari 2005 is het verboden om huishoudelijk afvalwater direct te lozen op het water of in de grond.

Wanneer uw woning niet is aangesloten op de riolering,

moet er een systeem worden geplaatst voor de Individuele Behandeling van Afvalwater, oftewel een IBA-systeem.

In die gevallen zal een andere voorziening moeten worden getroffen, de septictank of IBA.

