

UTRECHTSE BOUWSTOFFENHANDEL G. ALFLEN B.V.

PERCODRAIN

Het totale buisprogramma van Perco-drain voor o.a. vuilstortplaatsen bestaat uit:

- Perco-drain, de gesleufde buis.
- Percolaat-afvoerbuï: niet gesleufde buis.
- Percolaat-persbuis voor persleidingen.
- Telescoopklikmof voor de verbinding ven Perco-drain.
- T-stukken, kruisstukken en bochten.
- Doorvoer-,opvang-controleputten en doorspuitinrichtingen.

Perco-drain SDR17 en SDR11, gesleufde buis diam.110 t/m 200mm

Idem 250 t/m 630 op aanvraag. Standaardlengte 10m.

In verband met de technische mogelijkheden en levertijden zijn de gesleufde buizen, gestandaardiseerd op:

- buismaat en lengte
- SDR
- breedte sleuven
- lengte sleuf aan binnenzijde
- % sleuf t.o.v. binnenoppervlak buis

De buiseinden zijn 18-21 cm., ongeperforeerd.

De sleufpatronen in Pe buizen klasse SDR17 en 11 zijn:

Gesleufde PE buizen, SDR17

Artikelnummer	Art.groep	Diam.
2310111010		110x97,4
2310112010		125x110,2
2310116010		160x141,0
2310120010		200x176,2

Gesleufde PE buizen, SDR11

Artikelnummer	Art.groep	Diam.
2310011010		110x90,0
2310012010		125x102,2
2310016010		160x130,8
2310020010		200x163,6

Verbindingen: PE electrolasmoffen rubriek 24, en Telescoopklikmof

PE telescoopklikmof

Artikelnummer	Art.groep	Diam.
2320011000		110mm
2320012000		125mm
2320016000		160mm
2320020000		200mm